

Zutrittsterminal ZB MA300

(RFID + Fingerprint)



| Model | ZB MA300 |
|--------------------------|---|
| Stammdaten: | 10.000 |
| Fingerprints: | 1.500 |
| Buchungsspeicher: | 100.000 |
| Leser-Typ 1/Leser-Typ 2: | Kratzfester optischer Fingerprint-Sensor / berührungsloser RFID Leser |
| Kommunikation: | LAN |
| LED-Anzeige: | Rot & Grün |
| Schutzklasse: | wasserdichtem IP65-Gehäuse |
| Ausweisleser-Systeme: | Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz) |
| Stromversorgung: | Externes Netzteil 12V DC, 3A |
| Maße in mm (HxBxT): | 148 mm x 73 mm x 34,5 mm |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 % |



Zutrittsterminal ZB SCR100

(RFID)



| Model | ZB SCR100 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Stammdaten: | 30.000 |
| Buchungsspeicher: | 50.000 |
| Leser-Typ: | Berührungsloser RFID Leser |
| Kommunikation: | LAN / USB |
| LED-Anzeige: | Rot / Grün / Blau |
| Ausweisleser-Systeme: | Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz) |
| Stromversorgung: | Externes Netzteil 12V DC, 3A |
| Maße in mm (HxBxT): | 153 mm x 95,5 mm x 35,5 mm |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis 45°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 20 % bis 80 % |

