

Zutrittsleser im Überblick

Für den Innen- und Außenbereich



Leser	Bezeichnung	Beschreibung
	EVO Intera II	<p>Gehäuse: Aluminiumrahmen und gehärtetes Echt-Glas Individualisierung: Integriertes Leuchtfeld - Individuell bedruckbare Frontscheibe mit Beleuchtungsfeld 56 x 37 mm Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 81 x 81 x 22 mm (ca. + 10 mm in UP-Dose) LED-Anzeige: 3-fabrig Weiß / Rot / Grün Stromversorgung: 10-30V DC, max. 120mA Montage: Edelstahl-Montageplatte wird eingehängt und gesichert Betriebstemperatur: -20°C bis +70° Schutzart: IP65</p>
	EVO Intera II Pure	<p>Gehäuse: PC-ABS Individualisierung: Integriertes Leuchtfeld - Kundenspezifische Folie auf Anfrage Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 81 x 81 x 19 mm (ca. + 10 mm in UP-Dose) LED-Anzeige: 3-fabrig Weiß / Rot / Grün Stromversorgung: 10-30V DC, max. 120mA Montage: Edelstahl-Montageplatte wird eingehängt und gesichert Betriebstemperatur: -20°C bis +70° Schutzart: IP65</p>
	EVO Agera	<p>Gehäuse: Front aus Alu mit gehärtetem Echt-Glas, Kapazitivem Touch, Gehäuserückwand Kunststoff PC-ABS Anzeige: TFT Display 320 x 480 Pixel, active area 49 x 73,4 mm mit LED-Backlight Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 208 x 85 x 27 mm (ca. + 20 mm in UP-Dose) LED-Anzeige: 3-fabrig Weiß / Rot / Grün Stromversorgung: 10-30V DC, max. 500mA Montage: Edelstahl-Montageplatte wird eingehängt und gesichert Betriebstemperatur: -20°C bis +70° Schutzart: IP65</p>
	VOXIO-A-1200-C Unterputz	<p>Gehäuse: Kunststoff LED-Anzeige: Grün & Gelb & Rot Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 81 x 81 x 11 mmm Unterputz: Passt auf jede Gerätedose in Unterputz Stromversorgung: 8 - 30 V DC Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C Schutzart: IP54</p>
	VOXIO-A-1200-C Unterputz mit Tastatur	<p>Gehäuse: Kunststoff LED-Anzeige: Grün & Gelb & Rot Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 81 x 81 x 11 mmm Unterputz: Passt auf jede Gerätedose in Unterputz Stromversorgung: 8 - 30 V DC Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C Schutzart: IP54</p>
	VOXIO-A-1200-C Aufputz	<p>Gehäuse: Kunststoff LED-Anzeige: Grün & Gelb & Rot Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 81 x 81 x 40 mmm Aufputz: Aufputzgehäuse direkt auf die Wand Stromversorgung: 8 - 30 V DC Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C Schutzart: IP54</p>
	VOXIO-A-1200-C Aufputz mit Tastatur	<p>Gehäuse: Kunststoff LED-Anzeige: Grün & Gelb & Rot Hitag 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / Legic prime & advant Maße in mm (HxBxT): 81 x 81 x 40 mmm Aufputz: Aufputzgehäuse direkt auf die Wand Stromversorgung: 8 - 30 V DC Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C Schutzart: IP54</p>